


ベアリングアイソレータ見積仕様書



新規設計 既設設備 (いずれかを○で囲ってください。)

単位：mm (小数点第2位まで)

機械の種類：ポンプ モータ その他 _____

現在のシール方法：_____

軸の向き：水平軸 垂直軸－上向き 垂直軸－下向き

ベアリングの種類：玉軸受 滑り軸受 ころ軸受

組込み方法：圧入による組込み－標準 フランジ固定 その他 _____

シールの目的：浸入防止 漏れ防止 浸入・漏れ防止

潤滑方法：グリース 油浴 オイルミスト 強制給油

近接する干渉物：段付き軸 キー溝 その他 _____

軸方向の移動量：_____

回転数：_____

軸振れ(TIR)は0.13mmよりも大きいですか？

はい いいえ 「はい」の場合、その量をご記入ください _____

軸と内径のミスアライメント(TIR)は0.18mmよりも大きいですか？

はい いいえ 「はい」の場合、その量をご記入ください _____

シール部の温度(℃)：最低 _____ 最高 _____

機械側のハウジング：一体型 分割型

シールの希望形状：一体型 二つ割れ型

エアーの使用：使用可 使用不可

シールの希望材質：ブロンズ－標準 ステンレス その他 _____

お客様情報

日付

会社名

お名前

部署・役職

電話番号

メールアドレス

数量

現行シールの型式・メーカー

導入ご検討時期

周辺図などの図面を一緒にお送りください。
連絡事項などご記入ください。