

SycoTec モータエレメント仕様条件書

お客様情報

会社名	
所属	
氏名	
住所	
電話	
email	
記入日時	

モータ仕様

用途	研削/ミーリング コンプレッサ/ポンプ 試験装置 その他()
モータ最大出力 [kW]	
モータ最高回転数 [min-1]	
使用の種類	連続使用 S1 反復負荷連続使用 S6 短時間使用 S2 その他()
負荷時間率	負荷時間率 (%) 1 サイクルの時間 ()
モータ定格電圧	200Vac 400Vac その他 (Vac)
モータ極数	2 極 4 極 6 極 その他 (極)
モータ種別	かご型誘導モータ SPM 同期モータ IPM 同期モータ
冷却方法	水冷 油冷 他空冷 冷却なし その他()
使用環境	
希望ステータ外径 寸法 [mm]	
希望ロータ内径寸 法 [mm]	
希望モータ全長 [mm]	(コイルエンドを含んだ全長)
希望型式	
予定発注数量	試作 (個) 量産 (個/月)
使用インバータ	福田交易推奨品 お客様にて選定

ご提案するモータは三相交流モータです。

次のページもご記入ください

出力特性

	運転点 1	運転点 2	運転点 3	運転点 4
回転数 [min-1]				
出力 [kW]				
トルク [Nm]				
モータ電圧 [V]				

その他情報

--